

PLANTA ELÉCTRICA RDE20SS3



SUPER SILENT



CONTROLADOR

V-HZ-Horas de trabajo-Auto Start

GENERADOR

Frecuencia nominal	60 Hz
Salida nominal	19 Kva - 15 Kw
Salida máxima	21 Kva - 17 Kw
Modo de regulación	i-AVR

SALIDA DE CORRIENTE

Configuración	Trifásica
Voltaje	127 - 220V
Salida de corriente	55,7 Amp

MOTOR

Modelo	RD485D	
Capacidad del tanque	68L	
Velocidad de rotación	1800 RPM	
Combustible	Diesel	
Sistema de refrigeración	Agua	
Sistema de arranque	Eléctrico - Automático	
Tipo de aceite	15W40	
Consumo de combustible aprox.	Litro/Hora	4,57

DIMENSIONES

Alto	1,05 Mts
Largo	1,60 Mts
Ancho	0,78 Mts
Peso	720 Kg

ACCESORIOS

Batería y cable
Clavijas de conexión
Kit de herramientas básico
Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento

NO INCLUYE

Cargador de batería
Mano de obra e instalación
Transferencia automática
Conexiones de sistema de escape
Entrega en el sitio

SUPER SILENT

Entre 15 a 35 dB (decibeles)
menos de ruido

*Comunicación a través de puerto RS232.

*Garantía: 1000 horas de uso y/o 12 meses, lo que primero ocurra.

*Las medidas (LARGO-ANCHO-ALTO-PESO) son aproximadas y pueden variar.

*Las fotografías son ilustrativas.

Nueva Tecnología i-AVR:

Permite utilizar una mayor capacidad del equipo, mejor estabilidad en frecuencia y voltaje.
La mayor protección para su generador.