

Refrigerante

Anticorrosivo Base Agua



coéxito 

www.coexito.com.co



Refrigerante Anticorrosivo



Características

Refrigerante Anticorrosivo Coéxito es un avanzado tratamiento del sistema de enfriamiento de motores que ayuda a prevenir la corrosión de los metales y la formación de geles en el sistema de refrigeración.

Refrigerante Anticorrosivo Coéxito es compatible con los inhibidores de corrosión de líquidos refrigerantes que cumplen con las normas:

- ASTM D-4985
- ASTM D-6210
- ASTM D-3306
- TMC RP-329 Type A
- TMC RP-302A
- GSA CIDA -A52624

Propiedades fisicoquímicas

- **Apariencia física:** Líquido
- **Color:** Verde Fluorescente
- **pH:** 8 a 11
- **Densidad:** 1,070 a 1,080
- **Punto de Ebullición** (°C) 100 ± 1

Este producto es premezclado con anticorrosivo premezclado con agua desmineralizada y formulado con un paquete de inhibidores de corrosión base de nitritos y carboxilatos NOAT (Nitrite Organi Acid Technology) de avanzada tecnología para protección de motores. El paquete de inhibidores se caracteriza por un contenido de nitritos, libre de fosfatos, libre de silicatos para protección de motores de combustión interna.



Beneficios

Refrigerante Anticorrosivo Coéxito previene la formación de depósitos gelatinosos que obstruyen los conductos de radiador, post-enfriadores y enfriadores de aceite.

Mantiene una adecuada transferencia de calor del sistema de enfriamiento lo cual se traduce en una mayor vida útil del motor.

Especialmente diseñado para:

- Brindar excelente desempeño y máxima protección.
- Refrigerar, evita la corrosión y la oxidación.
- Mejorar la vida útil del radiador, termostato y bomba de agua.
- Mantener una adecuada transferencia de calor en el sistema.

Instrucciones de uso

No remueva la tapa del radiador mientras el motor esté caliente.

- Drene el radiador, revise mangueras y abrazaderas, remplazando lo que sea necesario.
- Llène el radiador con agua y hágala recircular durante 10 minutos con el motor encendido.
- Drene el radiador.
- Llène el radiador con **Refrigerante Anticorrosivo Coéxito** directamente del envase.
- No agregue agua.
- Encienda el motor por 10 minutos, vuelva a revisar niveles del radiador y agregue **Refrigerante Anticorrosivo Coéxito**, si es necesario.

Precauciones

- No beba, ni inhale el contenido del envase.
- Si es ingerido, no inducir al vómito. Consulte de inmediato a un médico.
- Lávese después de manipularlo.
- Mantenga el envase fuera del alcance de niños y mascotas.