

MOTOR

1004G



Ventajas de motor

- Bajo consumo de combustible.
- Buen rendimiento en encendido:
 1. Sin precalentamiento a -10°C
 2. Con precalentamiento a -25°C
- Motor estacionario con aplicación para bombas de agua y plantas eléctricas.

POTENCIA

Velocidad	Kw	Hp
1800 r.p.m.	44 Kw	59 Hp



GENERAL

Cilindros	Cilindrada	Diametro x Carrera	Aspiración	Ciclo
4 Cilindros vertical en línea	3.99 Litros	100 mm x 127 mm	Natural	4 Tiempos
Tipo de Inyección	Relación de compresión	Dirección de rotación	Capacidad de Aceite	Capacidad de Refrigerante
Directa	16,5:1	Sentido horario visto desde el ventilador	8,5 Lt	17,6 Lt

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones (L*An*Al)	Peso	Tipo de acople	Manufactura	Garantía
127,9 x 74,5 x 93,8 cm	520 Kg	Tamaño 11,5" SAE 3	China	1000 horas 12 meses por defectos de fabricación.
Accesorios incluidos			Accesorios opcionales no incluidos	
Carcasa con filtro de aire - Radiador con tapa y guardas Motor de arranque y alternador 12v - Selenoide 12v Sensor de presión de aceite y sensor de temperatura Manual de operación			Embrague Tablero de control con arnés eléctrico	

*Las medidas (LARGO-ANCHO-ALTO-PESO) son aproximadas y pueden variar.

*Las fotografías son ilustrativas.